FICHE TECHNIQUE

03.01.2025

Orcano black

Ruban de raccordement de fenêtre autocollant sur toute la surface qui peut être plâtré et avec une adhérence extrême. Le lever de doigt assure un traitement rapide sur le chantier.



Propriétés du produit

- pour une utilisation en extérieur
- conduire un composite polaire spécial résistant à la pluie
- plâtrable
- pouvoir adhésif très élevé
- valeur sd de 2 m

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	NORME
Matériel de porteur	Composite spécial non-tissé, ouvert à la diffusion	
Adhésif sensible à la pression	Acrylate de dispersion modifié	DIN EN 1849/2
Poids surfacique de l'application d'adhésif	260 g/m²	
Couverture	Film protecteur indéchirable blanc	
Largeur	75 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm	
Longueur	25 m	
Température de traitement	-5°C à +40°C	
Résistance à la température	-40°C à +100°C	
Résistance au passage de l'air	<0,1 m³/(m²/h/50Pa)	DIN EN 12114
Résistance au pelage	Réalise	DIN 4108-11
Résistance au pelage après vieillissement	Réalise	DIN 4108-11
Valeur sd	2 m (±1 m)	
Classe de feu	E	DIN EN 13501-1
Résistance aux UV	3 mois	

Ces valeurs peuvent avoir des tolérances. Sauf indication contraire, les normes de l'industrie, les tolérances de matériaux et de performances s'appliquent.

ALMO GmbH
Zum Neidling 37/1
D-88630 Pfullendorf

ALMO