FICHE TECHNIQUE

03.01.2025

Ruban d‘étanchéité pour le passage des clous ESK 60



Le roi des prix. Adhésif d‘un côté. Pour une protection contre la pluie entre les contre-lattes et la sous-couche. Idéal également comme ruban de cloison en construction intérieure.

Propriétés du produit

- facile à utiliser
- bonne adhérence aux membranes de sous-couche et au bois
- plus d‘application d‘adhésif que de nombreux produits de scellement d‘ongles disponibles dans le commerce
- largeur optimale – convient à toutes les contre-lattes
- mousse à cellules fermées, sans PVC
- pas de papier de couverture - pas de déchets

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	VALEUR
Largeur	mm	60
Longueur	m	30
Type	-	ESK
Épaisseur	mm	3
Composition	-	Ruban mousse PE adhésif unilatéral
Couleur	-	Anthracite
Densité	kg/m^2	30
Résistance à la température	°C	-40 à +100
Température de traitement	°C	+5 à +40

Ces valeurs peuvent avoir des tolérances. Sauf indication contraire, les normes de l‘industrie, les tolérances de matériaux et de performances s‘appliquent.

ALMO GmbH
Zum Neidling 37/1
D-88630 Pfullendorf